

### مجالات

#### الاستعمال :

أماكن ملاعب الأطفال  
و مسارات المشي

### تعريف النظام :

مطاطي قابل - "Anymats RT"  
للتعديل" يتم تصنيعه عن طريق خلط  
المعاد تدويرها والألياف SBR حبيبات  
المطاطية بنسب معينة باستخدام لاصق  
بولي يوريثان خاص، ثم يتم تشكيله  
باستخدام قوالب ذات حرارة وضغط  
مناسب

### المميزات :

يوفر راحة كبيرة في مسارات  
المشي و أماكن ملا  
عب الأطفال بفضل  
سطحه الملمس الخاص الذي يخفف  
نسبة الانزلاق لأدنى مستوى .

**مطاطي قابل للتعديل - ANYMATS RT**

### المعلومات التقنية

|       |                           |               |
|-------|---------------------------|---------------|
| ٢٠ مم | ١٧,٥٠ كغ / م <sup>٢</sup> | ٤٠ سم x ٤٠ سم |
| ٢٥ مم | ٢٢,٠٠ كغ / م <sup>٢</sup> | ٤٠ سم x ٤٠ سم |
| ٣٠ مم | ٢٦,٥٠ كغ / م <sup>٢</sup> | ٤٠ سم x ٤٠ سم |
| ٤٠ مم | ٣٤,٠٠ كغ / م <sup>٢</sup> | ٤٠ سم x ٤٠ سم |
| ٢٥ مم | ٢٢,٠٠ كغ / م <sup>٢</sup> | ٥٠ سم x ٥٠ سم |
| ٣٠ مم | ٢٦,٥٠ كغ / م <sup>٢</sup> | ٥٠ سم x ٥٠ سم |
| ٤٠ مم | ٣٤,٠٠ كغ / م <sup>٢</sup> | ٥٠ سم x ٥٠ سم |

### القيم التقنية

|                      |                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ارتفاع السقوط الحرجة | ٠,٩٤ م (أش إي سي عدد الطابق - قواعد الأمن للعالم المعهد المقاييس التركيبية) |
| القابلية للاشتعال    | ٧٩/٧٩٦ إي إي سي الامتثال للتوجيهات                                          |
| التلبيس              | ٠,٠٣٦ ميكرون                                                                |
| سحب                  | ١٩,١٨ ميجاباسكال / سم <sup>٢</sup>                                          |
| نفذية المياه         | 1,85%                                                                       |
| كثافة                | ٠,٩١٠ غرام / سم مكعب                                                        |
| مقاومة التدهين       | TS 11900 EN 1399 الامتثال للمعايير                                          |

### طريقة الاستخدام

|                       |                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اللاصق البولي يوريثان | توضع حوالي ١,٠٠ كجم / م <sup>٢</sup> مع مجرفة مسننة لمدة ٣٠ إلى ٤٠ دقيقة. يتم خلط الغراء المكونا لمزدوج                  |
| المطاط المعياري       | توضع المطاط المعياري على الأرض جنباً إلى جنب بحيث لا توجد فجوات أبداً في النموذج المرغوب، ويتم وضعها بشكل جيد مع المطرقة |

### الألوان

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| اللاصق          | أحمر و أخضر        |
| المطاط المعياري | أحمر و أخضر و أسود |

| نوع التغليف المنتجات  |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| اللاصق البولي يوريثان | كغ (٩ + ١) أو ٢٤ كغ (٢١ + ٣) براميل البلاستيك / المعادن ١٠ |
| المطاط المعياري       | تصف بشكل جيد على الأكياس . محمي في عبوات بلاستيكية         |

| شروط تخزين المنتج     |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| اللاصق البولي يوريثان | مكتنزينها بين ٥+ و ٣٠+ درجة لمدة ١٢ شهرًا في عبوات غير مفتوحة |
| المطاط المعياري       | مكتنزينها بين ٥+ و ٣٠+ درجة لمدة ١٢ شهرًا في عبوات غير مفتوحة |

| مدة الإنتاج و التركيب |                         |                      |                       |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| اللاصق البولي يوريثان | لا يعمل في توقيت متزامن | التركيب : ١ - ٥ أيام | الإنتاج : ١ - ٥ أيام  |
| المطاط المعياري       | لا يعمل في توقيت متزامن | التركيب : ١ - ٥ أيام | الإنتاج : ٣ - ١٠ أيام |

| مدة الضمان           |                              |         |
|----------------------|------------------------------|---------|
| الأشعة فوق البنفسجية | ٥ % مسامحة                   | ٥ سنوات |
| التلبيس              | ١٠ % مسامحة                  | ٣ سنوات |
| ضمان التطبيق         | ٥ سنوات في حال اتفاق الصيانة | ١ سنة   |

# مطاطي قابل للتعديل - ANYMATS RT

نماذج عن الاستخدام



**anymats®**  
Roll Rubber Floors