

مجالات الاستعمال

ملاعب تدريب كرة القدم و
ملاعب كرة
القدم الاحترافية

تعريف النظام

النظام الأكثر شيوعاً
المفضل لدى فرق كر
ة القدم المحترفة و المبتدئة .

المميزات :

تتم صناعة العشب الطبيعي الرولو من بذور
مزروعة خاصة وتتم العناية بواسطة
الالات العناية الخاصة لتكون
مقاومة للعبة كرة القدم .
في يومنا هذا ، لعبة كرة القدم الأكثر راحة
هي التي تلعب على العشب الطبيعي .

رولو العشب الطبيعي



المعلومات التقنية :

أنواع البذور :	عشب المناخ البارد : خليط خاص محضر من أصناف معتمدة في الأعشاب الرياضية وهي لوليوم بيرن بوا براتينسيس ، فيستوكا أرونديناسيا. عشب المناخ الحار : نوع سينودون داكليلون (برمودا غراس) الموثقة كالعشب الرياضي.
إجمالي الارتفاع:	٥٥ مم – ٦٠ مم
ارتفاع شكل العشب	٣٥ مم – ٤٠ مم
عرض الرولو	٤٢ سم – ١٢٢ سم
الوزن:	١٠,٢٢ م – ١٦,٤٠ م
الوزن:	25-35 كجم / م ²
تصريف الماء:	مناسب للمعايير الدولية

طريقة التطبيق

تحضير الأرضية :	يتم تنظيم الأرض التي يتم إنشاؤها وفقاً للمستوى الخاص لملاعب كرة القدم.
:الصرف الصحي	يتم فتح قنوات الصرف على الأرض على مسافة من ٦ إلى ١٠ أمتار ويتم إنشاء قناة الصرف الرئيسية حول ساحة الملعب وفقاً لارتفاعات المشروع ومنحدراته.
:حشو قناة الصرف الصحي	تملأ قنوات الصرف بالمواد الطبيعية الخاصة أو المكسرة المناسبة. وفقاً لظروف الأرض الحالية ، يتم تجميع القنوات مع جيوتكستيل .
:طبقة الصرف	وفقاً لارتفاع المشروع التي تتراوح بين ٢٠ - ٣٠ سم ، تتم فرش طبقة الصرف بمساعدة المواد الطبيعية أو المكسرة بميزات خاصة .
:طبقة الغطاء النباتي	بعد وضع طبقة الرمل الطبيعية بسمك ١٠ سم على طبقة الصرف ، يوضع عليها خليط من الرمل والخفاف الطبيعي بسمك ١٥ سم وضغط بواسطة أسطوانة خفيفة
فرش العشب :	تتم فرش العشب يدوياً أو بمساعدة آلة على الأرضية بعد جعله مناسباً لارتفاعات المشروع .
الخط :	يتم رسم خطوط الملعب باليد والآلة مع طلاء خاص وفقاً لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم

الألوان :

العشب :	أخضر
الخط :	أبيض



الفوائد :

الأداء :	وفقا لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم ، أداء قريب من العشب الطبيعي و مثالي للبلدان الحارة و الباردة .
صحية :	أكثر أرضية صحية لتجنب الإصابات عند سقوط اللاعب .

نوع تغليف المنتج :

عشب الرولو :	يمكن نقلها عبر رولو كبير أو صغير مع أو بدون أكياس .
--------------	---

شروط تخزين المنتج :

عشب الرولو:	يمكن شحنها مع مركبات غير باردة في ظروف مناسبة للظروف الجوية والمسافة. يجب أن توضع على الأرض خلال ٢٤ ساعة. إذا تعذر توفير المسافة المناسبة والظروف الجوية ، يجب أن يتم الشحنات بواسطة مركبات مبردة ويجب أن يتم وضعها بمجرد وصولها إلى المنطقة.
المواد الأخرى :	يمكن تخزين الطرود غير المفتوحة لمدة ٢٤ شهرًا بين ٠ و ٤٠+ درجة

مدة الإنتاج و التغليف :

تحضير الأرضية :	التحضير: يوم واحد	التصنيع : ٢ - ٧ أيام	لايعمل في وقت متزامن
الصرف :	التحضير : ٥ أيام	التصنيع : ٦ - ٨ يوم	يعمل في توقيت متزامن
حشو قناة الصرف:	التحضير : ٥ أيام	الإنتاج : ٦ إلى ٨ أيام	يعمل في توقيت متزامن
طبقة الصرف :	التحضير : ٥ أيام	الإنتاج : ١٠ - ١٥ أيام	يعمل في توقيت متزامن
طبقة الغطاء النباتي:	التحضير : ٥ أيام	الإنتاج : ١٠ - ١٥ أيام	يعمل في توقيت متزامن
فرش العشب:	التحضير : ٥ أيام	الإنتاج : ٧ - ١٠ أيام	يعمل في توقيت متزامن
الخط :	التحضير : يوم واحد	الإنتاج : يوم واحد	لايعمل في وقت متزامن

مدة الضمان :

ضمان التطبيق :	سنة واحدة	مضمونة طيلة فترة الصيانة في حال تم اتفاقية الصيانة
----------------	-----------	--

رولو العشب الطبعي

يمكن العمل في توقيت متزامن

